

TABCHEM

TABCHEM تابکم
Since 1972
TABCHEM CHEMICAL INDUSTRIES Co.
تأسیس ۱۳۵۱
شرکت صنایع شیمیایی تابکم (سهامی خاص)



تابکم؛ تجلی ارزش پایدار

www.tabchem.ir

Head Office Address:

No. 97, 5th Floor, South Iranshahr Street, below Somayeh Street, Tehran, Iran

Factory Address:

Jorjani Street, Hekmat 6th Street, Alborz Industrial City, before Qazvin, Iran

Sales Phone: +98 21 88840868 Tel/Fax: +98 21 88828776

Email: info@tabchem.ir

نشانی دفتر مرکزی:

تهران، ایرانشهر جنوبی، پایین تر از سمیه، پلاک ۹۷، طبقه پنجم

نشانی کارخانه:

نرسیده به قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت ششم، خیابان جرجانی

تلفن فروش: ۰۲۱- ۸۸۸۴۰۸۶۸ تلفکس: ۰۲۱- ۸۸۸۲۸۷۷۶

ایمیل: info@tabchem.ir

تابکم



تاریخچه:

شرکت صنایع شیمیایی تابکم در تاریخ ۱۳۵۱/۰۹/۲۲ به نام اماسستیک با مالکیت خصوصی و با مسئولیت محدود تأسیس گردید. شرکت با موضوع تهیه، تولید، پخش و فروش مواد شیمیایی خاص، واردات و صادرات مواد اولیه شروع به کار نمود و در تاریخ ۱۳۵۶/۰۳/۱۴ با افزایش سرمایه و اضافه شدن دو سهامدار خصوصی دیگر به سهامداران فوق، نوع آن به سهامی خاص تغییر یافت.

فعالیت اصلی شرکت در آن زمان، تولید و عرضه انواع مواد شیمیایی، شوینده ها، کوتینگ ها، چربی برها انواع رنگبر و زنگبر و ضدیخ، تحت لیسانس تورکو پیورکس سوئیس بود که همچنان با بکارگیری پیشرفته ترین فرمولاسیون ها تا به امروز ادامه دارد. این شرکت در سال ۱۳۵۶ به شرکت صنایع شیمیایی تابکم تغییر نام یافت و پس از آن در تاریخ ۱۳۶۰/۰۶/۱۰ از وزارت صنایع پروانه بهره برداری کسب نمود و در سال ۱۳۷۷ با ایجاد واحد بلندینگ روغن، موفق به اخذ پروانه بهره برداری تولید روغن های موتور، صنعتی و مکمل های روغن موتور از وزارت صنایع گردید. تابکم در سال ۱۳۷۸ به مالکیت شرکت نفت تهران درآمد و در حال حاضر از شرکت های تابع شرکت نفت تهران و زیرمجموعه هلدینگ انرژی گستر سینا می باشد این شرکت در سال ۱۳۸۰، با راه اندازی واحد بلندینگ روغن و با اتکا به دانش روز و تجربیات ارزشمند مهندسين و کارشناسان برجسته خود، موفق به تولید و عرضه انواع محصولات روغنی و روانکارهای خودرو، تحت لیسانس شرکت نفت تهران گردد.

هم اکنون تولید شوینده ها، پاک کننده های صنعتی، روانکارهای خودرو صنعتی و سیالات خنک کننده موتور خودرو و محصولات مرتبط با خودرو موسوم به کارکیت ها، از فعالیت های اصلی این شرکت میباشد.

شرکت صنایع شیمیایی تابکم همواره در جهت ارتقاء فرمولاسیون ها و کیفیت محصولات تولیدی خود، از همکاری با شرکت های دانش بنیان استقبال نموده و بهره مند میباشد و با شعار تابکم تجلی ارزش پایدار تمرکز خود را بر محصولات با فناوری پیشرفته و ارائه راهکار برای رفع نیازهای فناورانه صنایع در حوزه صنعت روانکار و محصولات شیمیایی، معطوف ساخته است.

TABCHEM



محصولات روانکار خودرویی و صنعتی



روغن موتور اگزوتک 20W50

- عمر موتور بیشتر میشود.
- سایش قطعات موتور کاهش می یابد.
- مصرف سوخت کاهش می یابد.
- دوره زمانی تعویض روغن افزایش می یابد.
- استارت موتور در سرما بهبود می یابد.
- آلودگی هوا و محیط زیست کاهش می یابد.
- سازگاری با مبدل های کاتالیزوری بیشتر میشود.
- مطابق با استاندارد زیست محیطی یورو ۲

QUALITY :

- API SL/CF
- SAE 20W50
- ACEAA3/B3
- MB229.1(Quality guarantee)



Test Name	Test Method	20W50
Viscosity @ 100 °C – cst	ASTM D445	18.7 – 19.7
Viscosity @ 40 °C – cst	ASTM D445	180 – 200
Viscosity index (min)	ASTM D2270	120 – 130
Flash point - °C (min)	ASTM D92	220–240
Pour Point	ASTM D97	-21
TBN	ASTM D2896	7 – 8
Density	ASTM D4052	0.895

Exxotech

روغن موتور اگزوتک 20W50

- عمر موتور بیشتر میشود.
- سایش قطعات موتور کاهش می یابد.
- مصرف سوخت کاهش می یابد.
- دوره زمانی تعویض روغن افزایش می یابد.
- استارت موتور در سرما بهبود می یابد.
- آلودگی هوا و محیط زیست کاهش می یابد.
- سازگاری با مبدل های کاتالیزوری بیشتر میشود.
- مطابق با استاندارد زیست محیطی یورو ۲

QUALITY :

- API SG/CD
- SAE 20W50
- ISIRI 22260-22261



Test Name	Test Method	20W50
Viscosity @ 100 °C – cst	ASTM D445	18.7 – 19.7
Viscosity @ 40 °C – cst	ASTM D445	170 – 180
Viscosity index (min)	ASTM D2270	120 – 130
Flash point - °C (min)	ASTM D92	220–240
Pour Point	ASTM D97	-21
TBN	ASTM D2896	5.5
Density	ASTM D4052	0.891

Exxotech

روغن ترمز

- گرانیروی مطلوب در دمای پایین
- تبخیر کم در دمای بالا
- سازگاری با فلزات مختلف سیستم ترمز
- قابل اختلاط با مایع ترمزهای استاندارد
- قابل استفاده برای کلیه وسایل نقلیه موتوری
- سبک و سنگین



بسته بندی:

ظروف پلاستیک ۳۰۰ میلی لیتری

Test Name	Test Method	DOT3	DOT4
Equilibrium Boiling point- °c (min)	ASTM D-1120 (INISO 1213)	230	245
Wet Equilibrium Boiling point- °c (min)	ASTM D-1120 (INISO 1213)	140	155
PH @ (50%v alcoholic)	ASTM D-1287 (INISO 1212)	8 - 10.5	8 - 11
Viscosity @ -40°C -cst (max)	ASTM D-445 (INISO 340)	1400	1450
Viscosity @ 100°C -cst (min)	ASTM D-445 (INISO 340)	1.9	2.1

Dot 3 - Dot 4

روغن موتور اگزوتک 10W40

- عمر موتور بیشتر میشود.
- سایش قطعات موتور کاهش می یابد.
- مصرف سوخت کاهش می یابد.
- استارت موتور در سرما بهبود می یابد.
- دوره زمانی تعویض روغن افزایش می یابد.
- آلودگی هوا و محیط زیست کاهش می یابد.
- سازگاری با مبدل های کاتالیزوری بیشتر میشود.
- مطابق با استاندارد زیست محیطی یورو ۲

QUALITY :

- API SL/CF
- SAE 10W40
- ACEAA3/B4
- MB229.3
- MB229.1(Quality guarantee)



Test Name	Test Method	10W40
Viscosity @ 100 °C – cst	ASTM D445	15 – 15.5
Viscosity @ 40 °C – cst	ASTM D445	100 – 105
Viscosity index (min)	ASTM D2270	150 – 155
Flash point - °C (min)	ASTM D92	230
Pour Point	ASTM D97	-30
TBN	ASTM D2896	7.34
Density	ASTM D4052	0.866

ExxoTech

روغن موتور لوب کار



- خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب
- خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق
- جلوگیری از افت فشار
- خاصیت ضد ساییدگی و ضد خوردگی مناسب
- مناسب موتورهای بنزینی و دیزلی سبک
- مناسب ماشین آلات کشاورزی و راه سازی
- با شرایط متوسط عملیاتی
- مناسب پمپ ها و سیستم های هیدرولیک و انتقال قدرت

QUALITY :

- API SG/CC

بسته بندی :

بشکه ۲۲۰ لیتری - ظروف پلاستیکی ۲۰ لیتری

Test Name	Test Method	40	50
Viscosity @ 100 °C - cst	ASTM D-445 (INSO 340)	13.5 - 16	17-21.5
Viscosity index(min)	ASTM D-2270 (INSO 195)	85	90
Flash point - °C (min)	ASTM D-92 (INSO 198)	215	220
Pour point - °C (max)	ASTM D-97 (INSO 201)	-12	-12
Density - gr/cm ³	ASTM D-4052 (INSO 197)	0.870	0.880

Lub Car 40 - Lub Car 50

روغن موتور لوب مکس



- روغن موتور لوب مکس مناسب برای موتورهای دیزلی با سوخت نامرغوب و شرایط کاری سخت (موتورهای غیر سوپرشارژر و توربوشارژر) کارایی عالی دارد.
- مناسب جهت مصرف در ماشین آلات راه سازی و تجهیزات مورد استفاده در معادن و کشاورزی
- خاصیت قلیائیت مناسب جهت مقاومت در برابر اسیدهای حاصل از احتراق
- خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق
- خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب
- کاهش مصرف روغن و سوخت

QUALITY :

- API CD

بسته بندی :

بشکه ۲۲۰ لیتری - ظروف پلاستیکی ۲۰ لیتری

Test Name	Test Method	40	50
Viscosity @ 100 °C - cst	ASTM D445	14.5 - 15.5	18 - 19
Viscosity @ 40 °C - cst	ASTM D445	165 - 185	210 - 230
Viscosity index (min)	ASTM D2270	75 - 90	90 - 99
Flash point - °C (min)	ASTM D92	+240	+240
Pour Point	ASTM D97	-12	-12
TBN	ASTM D2896	10	9.5
Density	ASTM D4052	0.901	0.920

Lub Max 40 - Lub Max 50



بهبود دهنده شاخص ویسکوزیته

- برای بهبود شاخص ویسکوزیته (گرانروی) جهت تهیه و تولید تمامی روغن موتورها
- میل لنگ ها با الزامات بین المللی توصیه میشود.

Viscosity index modifier

SSI non-dispersant shear stable Olefin copolymer viscosity modifier. Recommended for use in suitable base stocks to prepare multi grade crankcase Engine oils meeting international requirements for SSI , the treat rate is in accordance with the product specification.



بسته بندی :
بشکه ۲۲۰ لیتری

V.I.T - 950

محصولات گروه سیالات خنک کننده



کولنت

- محافظت کلیه قطعات سیستم خنک کننده خودرو در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- عاری از آمین، فسفات، نیتريت، سیلیکات و بورات
- پایداری شیمیایی عالی و انتقال حرارت مطلوب.
- سازگاری با انواع الاستومرها.
- این فرآورده تا ۲ سال یا ۶۰ هزار کیلومتر قابل استفاده است.



بسته بندی:

ظروف پلاستیکی ۱ و ۴ لیتری

Test Name	Test Method	
Appearance	-	BC
PH 50%	CD-1287	8 – 9.5
Density	D-1298	1.07
Boiling	D-1120	105 – 110
Color	D-1500	Green
Freezing 50 %	D-1177	-37

Freezol

ضد یخ زمستان / کول تک

- ضد یخ، ضد جوش، ضد خوردگی
- محافظ کلیه آلیاژهای فلزی سیستم خنک کننده خودروها
- طول عمر و محافظت بسیار عالی فلزات
- جلوگیری از ایجاد رسوب در سیستم خنک کننده موتور
- محافظت کلیه قطعات سیستم خنک کننده خودرو در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- قابل استفاده در کلی فصول

کیفیت:

مطابق با استاندارد ملی شماره ۳۳۸ و ۳۳۰۶ ASTM



بسته بندی:

ظروف پلاستیکی ۱ و ۴ لیتری

Test Name	Test Method	
Appearance	-	BC
PH 50%	CD-1287	8.5 – 9.5
RE	D-1121	4 – 6
Density	D-1298	1118
Boiling	D-1120	179 – 187
Color	D-1500	Green
Freezing 50 %	D-1177	-39

Zemestan - Cool Tech

مایع رادیاتور ترمو پلاس

- محافظت عالی قطعات سیستم خنک کننده در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- انتقال حرارت مناسب و قدرت خنک کنندگی عالی
- پایداری شیمیایی بسیار مناسب و عدم تشکیل رسوب
- سازگار با محیط زیست، عاری از ترکیبات فسفات و نیترات
- سازگار با انواع الاستومرها
- عدم تمایل به تشکیل کف



Test Name	-
Density	1
Appearance	bc
Phase	Single phase
Color	GREEN

Thermo Plus

محصولات گروه کارکیت ها

اکتان بوستر مکس ران

- افزایش اکتان بنزین تا ۵ عدد
- افزایش قدرت و شتاب خودرو
- کاهش مصرف سوخت
- تنظیم سیستم احتراق خودرو
- جلوگیری از پیش سوزی بنزین و ناک (ضربه) که سبب خسارت های مکانیکی بلند مدت در موتور می گردد.
- سازگار با سیستم سوخت رسانی کاتالیز و سنسورهای اکسیژن



بسته بندی :
ظروف فلزی ۲۷۵ میلی لیتری

Max Run 5+

اکتان بوستر سوپر ران

- افزایش اکتان بنزین تا ۳ عدد
- افزایش قدرت و شتاب خودرو
- کاهش مصرف سوخت
- تنظیم سیستم احتراق خودرو
- جلوگیری از پیش سوزی بنزین و ناک (ضربه) که سبب خسارت های مکانیکی بلند مدت در موتور می گردد.
- سازگار با سیستم سوخت رسانی کاتالیز و سنسورهای اکسیژن



بسته بندی :
ظروف فلزی ۲۷۵ میلی لیتری

Super Run 3+

پاک کننده انژکتور پاورکلین

- قدرت پاک کنندگی بسیار مطلوب برای انژکتور و قطعات سیستم سوخت رسانی
- رفع گرفتگی و رسوبات تشکیل شده در قطعات سیستم سوخت رسانی
- موثر بر کاهش مصرف سوخت
- کاهش آلاینده‌های گازه‌ای خروجی از اگزوز و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای
- ممانعت از خوردگی و زنگ زدگی قطعات فلزی سیستم سوخت رسانی



بسته بندی :
ظروف فلزی ۲۷۵ میلی لیتری

Power Clean

اکتان بوستر موتوران

- افزایش اکتان بنزین تا ۳ عدد
- افزایش قدرت و شتاب موتورسیکلت
- کاهش مصرف سوخت
- تنظیم سیستم احتراق موتورسیکلت
- جلوگیری از پیش سوزی بنزین و ناک (ضربه) که سبب خسارت های مکانیکی بلند مدت
- سازگار با سیستم سوخت رسانی کاتالیست و سنسورهای اکسیژن



بسته بندی :
ظروف فلزی ۲۷۵ میلی لیتری

Motorun

مایع شیشه شوی کلین پرو

- قدرت پاک کنندگی عالی
- خشک شدن سریع و عدم لکه گذاری روی شیشه
- اصطکاک کمتر شیشه و تیغه برف پاک کن
- سازگاری با قطعات سیستم شیشه شوی خودرو و رنگ بدنه



Test Name	-
Freezing point	-10 c
Density	0.985
Appearance	bc
Phase	Single phase
Foam	Controlled
Color	Blue

Clean Pro



پودر سوپر فاس ویژه

• چربی گیر با قدرت پاک کنندگی بالا جهت سطوح آهنی، چدنی و فولادی به روش غوطه وری قبل از عملیات رنگ

بسته بندی: ۲۵ کیلویی



پودر سوپر فاس

• در صنایع فلزی و لوازم خانگی جهت چربی گیری سطوح آهنی، چدنی و فولادی به روش غوطه وری قبل از عملیات رنگ

بسته بندی: ۲۵ کیلویی

Superfas-v - Superfas

پودر سود پرک

• ماده اولیه و پایه برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی، ساخت انواع مواد شوینده، صنایع نساجی و

بسته بندی: ۲۵ کیلویی



پودر سوپر فریکس

• در صنایع فلزی جهت چربی گیری سطوح آهنی، چدنی و فولادی به روش غوطه وری قبل از عملیات رنگ

بسته بندی: ۲۵ کیلویی



Superferrex - Caustic Soda

پودر استیم زال

- در صنایع فلزی برای پاک کردن قطعات و سطوح آلومینیومی به صورت غوطه وری و همچنین تمیز کردن ماشین آلات از چربی و آلودگی بدون اثر نامطلوب

بسته بندی: ۲۵ کیلویی



پودر اویشن

- جهت چربی گیری از سطوح آلومینیومی و گالوانیزه بصورت غوطه وری و پاک کردن آلودگی ها از روی بدنه و قطعات آلومینیومی هواپیما

بسته بندی: ۲۵ کیلویی



Steamzal - Aviation

پودر استیم فاس

- جهت چربی گیری سطوح آهنی ، چدنی و فولادی در صنایع فلزی و لوازم خانگی

بسته بندی: ۲۵ کیلویی



پودر سوپر اسپری

- چربی گیر قوی جهت پاک کردن سطوح آهنی ، چدنی و فولادی به روش اسپری در صنایع فلزی و لوازم خانگی قبل از عملیات رنگ

بسته بندی: ۲۵ کیلویی



Steamfas - Superspray



مایع شستشوی جت کلین

• جهت رو شویی سطوح رنگ شده و رنگ نشده هواپیماهای مسافری

بسته بندی: ظروف پلاستیک ۲۰ لیتری

مایع سی اچ سی او

• جهت روان کردن زنجیر کانوایر مورد استفاده قرار می گیرد

بسته بندی: ظروف پلاستیک ۲۰ لیتری

مایع تمیز کننده دست

• جهت تمیز کردن دستهای آلوده به روغن، گریس، دوده و بتونه روغنی و بسیاری از آلودگی های دیگر کاربرد دارد

Jet Clean - C.H.C.O - Hand Clean



مایع شستشوی مگا واش پلاس

• پاک کننده قوی جهت شستشوی بدنه قطار، اتوبوس و اتومبیل، کف کارگاه ها، سطوح رنگ شده و بعنوان شوینده عمومی در تمام صنایع مصرف میشود.

• همراه با کف کنترل شده

بسته بندی: ظروف پلاستیک ۲۰ لیتری

مایع شستشوی مگا واش

• پاک کننده قوی جهت شستشوی بدنه قطار، اتوبوس و اتومبیل، کف کارگاه ها، سطوح رنگ شده و بعنوان شوینده عمومی در تمام صنایع مصرف میشود.

بسته بندی: ظروف پلاستیک ۲۰ لیتری

Mega Wash - Mega Wash+



STTAB50

ماده افزودنی جهت محافظت فلزات زرد در سیالات

خنک کننده، بویلرها و عملیات فلزکاری

بسته بندی :

IBC با حجم ۱۰۰۰ لیتر

بشکه پلاستیکی ۲۰۰ لیتری

BEHTAB 70

محافظت کننده فلزات آهنی و غیر آهنی در

برابر خوردگی در سیالات خنک کننده و بویلرها

بسته بندی :

IBC با حجم ۱۰۰۰ لیتر

بشکه پلاستیکی ۲۰۰ لیتری

STTAB50 - BEHTAB 70



TABCHEM

