

# تکران ۱۶۰۰۰

روغن موتور بنزینی

روانکار خودرو

## توضیحات

تکران ۱۶۰۰۰ (20W-50) در سطح کیفیت API SL/CF یک روغن موتور چند درجه‌ای می‌باشد و برای خودروهای بنزینی تا سال ۲۰۰۴ میلادی طراحی شده است، این محصول با انواع روغن معدنی‌های و مواد افزودنی مرغوب تهیه شده است.

## سطوح کیفیت و تاییدیه‌ها

- API SL/CF
- INSO 22260/22261

## ویژگی‌ها و مزایا

- جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن بدلیل پایداری اکسیداسیون عالی
- پایداری برشی عالی، عدم تغییر گرانروی روغن در حین کار
- قابلیت کارکرد در شرایط سخت و جلوگیری از سایش قطعات
- موثر بر کاهش مصرف سوخت

## کاربرد

تکران ۱۶۰۰۰ (20W-50) برای خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال ۲۰۰۴ میلادی و تمامی موتورهایی که سطح کیفیت API SL/CF برای آنها توصیه شده است، کاربرد دارد.

## مشخصات فیزیکی

درجه گرانیروی SAE 20W-50	روش آزمون	واحد	آزمون
۱۹/۵	ASDM D445	cSt	دانسیته در دمای ۱۰۰ °C
۱۲۵	ASDM D2270	-	شاخص گرانیروی
۸۸۴	ASDM D4052	kg/m <sup>3</sup>	دانسیته در دمای ۱۵ °C
۲۲۸	ASDM D92	°C	نقطه اشتعال
-۲۷	ASDM D97	°C	نقطه ریزش
۷/۵	ASDM D2896	mKOH/g	قلیائیت کل
۸۸۰۰	ASDM D5293	cP	ویسکوزیته CCS دمای ۱۵ °C
۶	ASDM D5800	wt.%	فراریت

توجه: مشخصات به صورت Typical هستند و تغییرات مشخصات در محدوده استاندارد برای نمونه‌های مختلف اجتناب‌ناپذیر است.

## انبارش و نگهداری

- برای انبارداری از مکان‌های سرپوشیده استفاده شود.
- دمای نگهداری این فرآورده نباید از ۴۵°C بیشتر و از ۵°C کمتر باشد.
- در صورت نگهداری این محصول در فضای باز، بشکه‌های محصول به صورت افقی نگهداری شوند.

## بهداشت و ایمنی، محیط زیست

این محصول در صورت استفاده طبق توصیه و حمل و نقل صحیح، هیچ خطر قابل توجهی برای سلامتی یا ایمنی ایجاد نمی‌کند. از تماس مستقیم با آن خودداری کنید. در صورت تماس، کاملاً با آب و صابون بشویید. از تخلیه محصول در فاضلاب یا محیط زیست اجتناب کنید.