

تکران ۵۰۰۰

روغن موتور دیزلی

روانکار خودرو

توضیحات

تکران ۵۰۰۰ روغن موتور دیزلی سنگین در دو گرید ۴۰ و ۵۰، مخصوص خودروهای دارای موتور سوپر شارژ و توربو شارژ است. این روغن تک درجه‌ای با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و همچنین مواد افزودنی مناسب تولید می‌شود.

ویژگی‌ها و مزایا

- قابلیت پاک‌کنندگی و پراکنده‌سازی خوب دوده و ذرات ناشی از احتراق در موتورهای دیزلی
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون تحت شرایط دمایی بالا به منظور کاهش تشکیل لجن و رسوب
- ممانعت از خوردگی مطلوب

کاربرد

این محصول در دو گرید ۴۰ و ۵۰ تهیه شده و برای روانکاری انواع موتورهای دیزلی سنگین سوپرشارژ و توربو شارژ، مناسب است.

سطوح کیفیت و تأییدیه‌ها

- API CD
- INSO 22260

مشخصات فیزیکی

آزمون	واحد	روش آزمون	درجه گرانروی (SAE 50)	درجه گرانروی (SAE 40)
گرانروی در دمای ۱۰۰ °C	cSt	ASTM D445	۱۹/۵	۱۵/۳
شاخص گرانروی	-	ASTM D2270	۹۵	۸۷
دانسیته در دمای ۱۵ °C	kg/m ³	ASTM D4052	۹۱۲	۹۱۰
نقطه اشتعال	°C	ASTM D92	۲۵۰	۲۵۰
نقطه ریزش	°C	ASTM D97	-۹	-۹
قلیائیت کل	mKOH/g	ASTM D2896	۹/۵	۹/۵
فراریت	wt. %	ASTM D5800	۲/۵	۳

توجه: مشخصات به صورت Typical هستند و تغییرات مشخصات در محدوده استاندارد برای نمونه‌های مختلف اجتناب‌ناپذیر است.

انبارش و نگهداری

- دمای نگهداری این فراورده نباید از 45°C بیشتر و از 5°C کمتر باشد.
- بشکتهای پالت بندی شده باید در فضای سرپوشیده نگهداری شوند.
- در صورت نگهداری این محصول در فضای باز، بشکتهای محصول به صورت افقی قرار گیرند.

بهداشت و ایمنی، محیط زیست

این محصول در صورت استفاده طبق توصیه و حمل و نقل صحیح، هیچ خطر قابل توجهی برای سلامتی یا ایمنی ایجاد نمی‌کند. از تماس مستقیم با آن خودداری کنید. در صورت تماس، کاملاً با آب و صابون بشویید. از تخلیه محصول در فاضلاب یا محیط زیست اجتناب کنید.